

# TROŠKOVNIK

## SREDSTVA PROTIV SMRZAVANJA (ANTIFRIZ)

Red.br.	Šifra stavke naručitelja	Opis stavke	Kataloški broj traženog artikla	Jed. mj.	Količina	Proizvođač ponuđenog artikla	Kataloški broj ponuđenog artikla	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	1517/02	Tekućina za hlađenje motora	MAN 324 - SNF	lit	2.000				
2	1517/01	Tekućina za hlađenje motora		lit	40				
3	0119/01	Sredstvo za pranje vjetrobranskih stakala (ljetni)		lit	300				
4	0119/02	Sredstvo za pranje vjetrobranskih stakala -zimski		lit	400				
5	1517/04	Tekućina za hlađenje motora	MAN 324 - Si-OAT	lit	400				
6	1523/01	AdBlue		lit	10.000				
									CIJENA BEZ PDV:
									PDV:
									UKUPNO S PDV:

U \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 2019.

Ponuditelj:

\_\_\_\_\_  
(odgovorna osoba ponuditelja)

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

## SREDSTVA PROTIV SMRZAVANJA (ANTIFRIZ)

Red. br.	Stavka troškovnika	Opis stavke troškovnika
1	1	Koncentrat antifriza je na bazi monoetilenglikola, zadovoljava sve europske standarde za antikoroziivnu zaštitu (BS 6580 i ASTM D3306). Sadržava inhibitore koji štite od korozije željezo, čelik, aluminij, bakar i ostale legure. Otopina 1 : 1 (koncentrat antifriza : destilirana voda) - točka smrzavanja min. -35°C ( ASTM D 3321). Razina kvalitete prema tvorničkoj normi MAN 324 - SNF. Priložiti važeću listu odobrenja MAN 324 SNF na kojoj se nalazi ponuđeni proizvod. Pakovanje u bačvama 210 l.
2	2	Rashladna tekućina na osnovi etilglikola s produljenim intervalom zamjene. Ne smije sadržavati nitrite, amine, fosfate, borate i silikate. Otopina 1:1 (koncentrat antifriza : voda) - točka smrzavanja 35-37°C (ASTM D 3321). Potpuna zaštita od korozije. Pakovanje u PVC ambalaži po 1 l.
3	3	Sredstvo za pranje vjetrobranskih stakala (ljetni) - pakovanje 10 lit.
4	4	Sredstvo za pranje vjetrobranskih stakala zimsko -za temperature do -25°C -pakovanje 10 lit.
5	5	Koncentrat antifriza razina kvalitete po tvorničkom standardu MAN 324 - Si-OAT. Otopina 1 : 1 (koncentrat antifriza : destilirana voda) - točka smrzavanja min. -35°C ( ASTM D 3321). Priložiti važeću listu odobrenja MAN 324 Si-OAT na kojoj se nalazi ponuđeni proizvod. Pakovanje u bačvama 210 l.
6	6	AdBlue je 32,5%-tna otopina uree u demineraliziranoj vodi. Razina kvalitete DIN 70070, ISO 22241-1.
<b>OPĆI UVJETI:</b>		Dostava sredstava u roku 48 sati od trenutka zaprimanja narudžbenice Naručitelja, FCO GPP d.o.o. Potrebno je priložiti tehničke specifikacije (tehničke listove) za sve ponuđene proizvode. Sva dokumentacija treba biti na Hrvatskom jeziku. U troškovnik obavezno navesti proizvođača i trgovački naziv ili kataloški broj ponuđenog artikla.